



INVERSORA FT - 300 TIG



220V Monofásico - **CÓD. 3161**



V.R.D

CARACTERÍSTICAS

DADOS TÉCNICOS

Peso Embalado (KG)	23,1 kg
Faixa de Regulagem(Amp)	TIG:10 -300A / MMA:20-33A
Fator de Trabalho(Amp)	300 Amp. a 60% 232Amp. a 100%
Eletrodo Recomendado	1,60mm até 4,00mm
Dimensões(L x C x A)	325mm x 555mm x 465mm
Tensão de Alimentação	220V Monofásico(+/- 15%) 50/60 Hz
Fator de Potência	0,93
Consumo kVA	10,6 kVA
Grau de Proteção	IP 21

- V.R.D - Dispositivo Redutor de Voltagem: garante que a tensão em circuito aberto seja reduzida para um fator de segurança (abaixo de 32V) proporcionando maior proteção aos operadores em relação a choques elétricos;
- TIG DC com abertura de arco por HF (alta frequência) e eletrodo revestido (MMA);
- Função 2T/4T toques do gatilho;
- Pós vazão de gás;
- Ajuste fino da corrente;
- Amperímetro digital;
- Sensor térmico (proteção contra superaquecimento).
- Possibilita uso com unidade de refrigeração para tocha.

ITENS OPCIONAIS

REGULADOR DE GÁS
ARGÔNIO E MISTURAS



MÁSCARA AUTOMÁTICA



ITENS INCLUSOS

CABO GARRA
NEGATIVO



CABO
PORTA ELETRODO



TOCHA TIG SR26 4M



EXTENSÃO INDICADA

- 4 X 4,00MM ATÉ 10 METROS
- 4 X 6,00MM DE 10 ATÉ 20 METROS

