

TIG

FERRASOLDAS
 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA


INVERSORA FT - 250 TIG



220V Monofásico - **CÓD. 2804**

DADOS TÉCNICOS

Peso Embalado (KG)	10 kg
Faixa de Regulagem(Amp)	TIG:10-250A MMA: 20-250A
Fator de Trabalho(Amp)	250 Amp. a 60% 194 Amp. a 100%
Eletrodo Recomendado	1,60mm até 4,00mm
Dimensões(L x C x A)	265mm x 455mm x 330mm
Tensão de Alimentação	220V Monofásico(+/- 15%) 60 Hz
Fator de Potência	0,93
Consumo kVA	8,1 kVA
Grau de Proteção	IP 21

ITENS OPCIONAIS

REGULADOR DE GÁS
ARGÔNIO E MISTURAS



MÁSCARA AUTOMÁTICA



ITENS INCLUSOS

CABO GARRA
NEGATIVO



CABO
PORTA ELETRODO



TOCHA TIG SR26



CARACTERÍSTICAS

- Ideal para serviços leves;
- TIG DC com abertura de arco por HF (alta frequência) e eletrodo revestido (MMA);
- Função 2T/4T toques do gatilho;
- Pós vazão de gás;
- Ajuste fino da corrente;
- Amperímetro digital;
- Sensor térmico (proteção contra superaquecimento).

250

AMPERÍMETRO
DIGITAL

ECONOMIA
DE ENERGIA

INVERSORAS

TIG DC

ELETRODO MMA



PORTÁTIL



TIG COM
ALTA FREQUÊNCIA



PÓS VAZÃO
GÁS



2T/4T TOQUES

TENSÃO

60 Volts

VAZIO

EXTENSÃO INDICADA

→ 4 X 4,00MM ATÉ 10 METROS

→ 4 X 6,00MM DE 10 ATÉ 20 METROS